

АНТЕННА MRA2412DP

2.4-2.5 ГГц, DIRECTIONAL, БОКС
ПОД РАДИО, 2X2 MIMO



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Направленное усиление 2x12 дБи
- Поляризация H&V dual в одном корпусе
- Интегрированная в корпус антенна
- Возможность мониторинга работы RB по LED
- Погодостойкая оболочка совместимая с Mikrotik
- Высокая степень защиты (EN 60529) IP67
- Конструкция высокого качества
- Возможен настенный монтаж
- Удобная регулировка высоты и наклона
- 5 лет гарантии
- Работает во всех погодных условиях

ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.4 ГГц Wireless LAN диапазон
- IEEE 802.11b/g WLAN Systems
- 802.11n/MIMO standard
- Трансмиссия Nstreme dual
- Использование в сети точка-точка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диапазон	2.4-2.5 ГГц
Усиление	12 дБи
Поляризация	Linear. H&V
Шир. луча по горизонтали	38° @ -3dB
Шир. луча по вертикали	60° @ -3dB
КСВ	<2
Входной импеданс	50 ohm
Коэффициент обратного излучения	>35 dB
Изоляция между портами	>25 dB

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Разъем	2 x SMA
Ветровая нагрузка	200 km/h
Макс. размер мачты	5cm / 1.96"
RoHS соответствие	Yes

СВОЙСТВА КОРПУСА

Материал	UV protected PS
Цвет	Grey

www.itelite.net, sales@itelite.net

ITELITE Headquarters

ul. Terenowa 42, 52-231 Wroclaw, Poland
phone: +48.71.323.0180

ITELITE USA

10631 NW 122nd Street Medley, Florida 33178
phone: +1.305.677.9293

Внешние размеры

185x185x63.5mm / 7.28x7.28x2.5"

Вес

0.42 kg / 0.93 lbs

Рабочая температура

-40 +80°C / -40 +176°F

Защита от молнии

DC ground

