

## **Монокуляр нічного бачення NORTIS PVS14**

NORTIS PVS14 - це найкраще рішення для військових у різних бойових умовах та з різними потребами. NORTIS PVS14 має невелику вагу і може бути встановлений на шоломі, головному уборі, гвинтівці або переноситися і використовуватися вручну, забезпечуючи максимальну гнучкість, мобільність і комфорт. Його ефективна конструкція забезпечує тривале використання батареї (до 40 годин), вбудований акумулятор низького заряду та інфрачервоний освітлювач з унікальними світлодіодними індикаторами. NORTIS PVS14 забезпечує управління вбудованим інфрачервоним освітлювачем ближнього радіусу дії, датчиком світлового перевантаження та "відкидним" магнітним вимикачем функції OFF.

NORTIS PVS14 має міцний корпус, міцний, легкий корпус і найменші фізичні розміри в галузі. NORTIS PVS14 можна використовувати з різними а-фокусними об'єктивами MIL-SPEC, такими як збільшення X3 і X5. Ці об'єктиви можуть бути прикріплені до існуючого об'єктива за допомогою методів Snap-On або Screw-In.

Монокуляр нічного бачення NORTIS PVS14 входить до стандартного комплекту:

- / Адаптер для кріплення на голову
- / Протитуманний щиток
- / Захисне скло
- / Шнур для шиї
- / Батарея AA
- / Серветка для очищення лінз
- / Наплічний ремінь
- / М'який футляр для транспортування
- / Посібник оператора



Модель	NORTIS PVS 14	NORTIS PVS 14	NORTIS PVS 14
Підсилювач зображення	GEN2+	GEN2+	GEN2+
Збільшення	1X	1X	1X
FOM	1600 - 1800	1700 - 1900	2000 - 2300
Центр роздільної здатності (lp/mm)	64 - 68	64 - 68	68 - 72
Тип фосфору	P43(P22) or P(45)	P43(P22) or P(45)	P43(P22) or P(45)
Посилення яскравості	8000 - 12000	8000 - 12000	9000 - 12000
Співвідношення сигнал/шум	25	27	29
FOV (град)	40	40	40
Відстань виявлення (м)	180-250	180-250	180-250
Регульований діапазон відстані між очима	65 +/-5	65 +/-5	65 +/-5
Діоптрія (град)	+2/-6	+2/-6	+2/-6
Система лінз	F1.2, 27mm	F1.2, 27mm	F1.2, 27mm
Діапазон фокусування	0.25 - ∞	0.25 - ∞	0.25 - ∞
Автоматичний захист від сильного світла	широкосмугове виявлення сильного світла	широкосмугове виявлення сильного світла	широкосмугове виявлення сильного світла
Виявлення перекидання (відключення)	безконтактне автоматичне відключення	безконтактне автоматичне відключення	безконтактне автоматичне відключення
Розмір (мм) (без маски для очей)	114x51x57	114x51x57	114x51x57
матеріал	Metal/Plast	Metal/Plast	Metal/Plast
Вага (г)	355	355	355
Тип батареї	1.5V AA (1)	1.5V AA (1)	1.5V AA (1)
Термін служби батареї (годин)	40	40	40
Робоча температура (°C)	-40/+50	-40/+50	-40/+50
Рівень захисту	IP67	IP67	IP67
Ціна євро (з кріпленням на шолом)	P-43 (Green Phosphor)(P22)	P-43 (Green Phosphor)(P22)	P-43 (Green Phosphor)(P22)
Ціна євро (з кріпленням на шолом)	P-45 (White Phosphor)(P22)	P-45 (White Phosphor)(P22)	P-45 (White Phosphor)(P22)

**Монокуляр нічного бачення NORTIS PVS14 Flip-Up Kit з кріпленням на голову та шолом.  
Оптичний підсилювач IIT GTR/ IIT GTX/ IIT GTX+**

GTR FOM 1600 min, Resolution 64-68, SNR 25

GTX FOM 1700 min, Resolution 64-68, SNR 27

GTX+ FOM 2000 min, Resolution 68-72, SNR 29