

АНТЕННА PRA5019

5.1 - 5.9 ГГц, DIRECTIONAL, БОКС
ПОД РАДИО, ОДНА ПОЛ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Направленное усиление 19 дБи
- Интегрированная в корпус антенна
- Специальная наружная водонепроницаемая оболочка совместимая с Mikrotik
- Конструкция высокого качества
- Горизонтальная или вертикальная поляризация
- Усиленные элементы крепления
- Удобная регулировка наклона и высоты
- 5 лет гарантии
- Работает во всех погодных условиях

ПРИМЕНЕНИЕ

- 5 GHz Band Wireless LAN
- IEEE 802.11a WLAN Systems
- RLAN
- FWA
- WiMAX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диапазон	5.1 - 5.9 ГГц
Усиление	19 дБи
Поляризация	H or V
Шир. луча по горизонтали	20°
Шир. луча по вертикали	20°
КСВ	<2
Входной импеданс	50 ohm

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Разъем	SMA
Ветровая нагрузка	150 km/h
Макс. размер мачты	5.5 cm / 2.16
RoHS соответствие	Yes

СВОЙСТВА КОРПУСА

Материал	UV protected PS
Цвет	Grey
Внешние размеры	270x270x75mm/10.62x10.62x2.95
Вес	1.3 kg / 2.87 lbs
Рабочая температура	-40 +80°C / -40 +176°F
Защита от молнии	DC ground

