

АНТЕННА SEC2415V

2.4 - 2.5 ГГц, SECTOR, ПЛОСКАЯ
ПАНЕЛЬНАЯ, ОДНА ПОЛ.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Секторное усиление 15 дБи
- Специальная наружная погодостойкая оболочка
- Высокая степень защиты IP66
- Конструкция высокого качества
- Вертикальная поляризация
- Усиленные элементы крепления
- Удобная регулировка высоты и наклона
- 5 лет гарантии
- Работает во всех погодных условиях

ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.4 GHz Band Wireless LAN
- IEEE 802.11b/g WLAN Systems
- Соединение точка-многоточка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диапазон	2.4 - 2.5 ГГц
Усиление	15 дБи
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали	65°
Шир. луча по вертикали	15°
КСВ	<2
Входной импеданс	50 ohm
Коэффициент обратного излучения	>35 dB

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Разъем	N female
Ветровая нагрузка	150 km/h
Макс. размер мачты	5.5 cm / 2.16
RoHS соответствие	Yes

СВОЙСТВА КОРПУСА

Материал	UV protected PVC
Цвет	White
Внешние размеры	581x158x75.5mm/22.87x6.22x2.95
Вес	1.55 kg / 3.42 lbs
Рабочая температура	-40 +80°C / -40 +176°F
Защита от молнии	DC ground

