

АНТЕННА SRA2414DP

2.4 - 2.5 ГГц, DIRECTIONAL, БОКС
ПОД РАДИО, 2X2 MIMO



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Направленное усиление 2x14 дБи
- Поляризация H&V в одном корпусе
- Интегрированная в корпус антенна
- Возможность мониторинга работы RB по LED
- Погодостойкая оболочка совместимая с Mikrotik
- Высокая степень защиты (EN 60529) IP67
- Конструкция высокого качества
- Возможен настенный монтаж
- Удобная регулировка высоты и наклона
- 5 лет гарантии
- Работает во всех погодных условиях

ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.4 ГГц Wireless LAN диапазон
- IEEE 802.11b/g WLAN Systems
- 802.11n/MIMO standard
- Трансмиссия Nstreme dual
- Использование в сети точка-точка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диапазон	2.4 - 2.5 ГГц
Усиление	2x14 дБи
Поляризация	H&V
Шир. луча по горизонтали	38°
Шир. луча по вертикали	38°
КСВ	<2
Входной импеданс	50 ohm

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Разъем	2x SMA-female
Ветровая нагрузка	200 km/h
Макс. размер мачты	5.5 cm / 2.16"
RoHS соответствие	Yes

СВОЙСТВА КОРПУСА

Материал	UV protected PS
Цвет	Grey
Внешние размеры	270x270x75mm/10.62x10.62x2.95
Вес	1,3 kg / 2.86 lb

www.itelite.net, sales@itelite.net

ITELITE Headquarters

ul. Terenowa 42, 52-231 Wroclaw, Poland
phone: +48.71.323.0180

ITELITE USA

10631 NW 122nd Street Medley, Florida 33178
phone: +1.305.677.9293

Рабочая температура
Защита от молнии

-40 +80°C / -40 +176°F
DC ground